

Klej anaerobowy do płaszczyzn MTA FC 40 MEDIUM

Cechy produktu:

- **Pojemność (ml): 50 ml**



Opis produktu:

Klej anaerobowy do płaszczyzn to produkt do zabezpieczania i uszczelniania powierzchni metalowych, takich jak: kołnierze, obudowy i pokrywy. Utwardzanie produktu (polimeryzacja) odbywa się w warunkach beztlenowych (anaerobowych) pod wpływem katalitycznego działania metalu (połączenia z metalem).

Zastosowanie

- MEDIUM – średnia moc klejenia – możliwość demontażu.
- Do uszczelniania kołnierzy z aluminium lub innych połączeń materiałów.
- Uszczelnia połączenia o stabilnych wymiarach.
- Nadaje się do montażu na powierzchniach pionowych lub nad głową – klej nie spływa.
- Daje natychmiastową szczelność na niskie ciśnienie.

Produkty z grupy **MTA** oznaczone **EKO** nie zawierają składników wymagających symboli ostrzegawczych na etykietach.

Właściwości produktu:

Barwa: czerwona, fluorescencyjna

Gęstość (g/ml): 1,09-1,13 (pomiar zgodnie z DIN53217, część 2 model z kulką do pomiaru gęstości 475/III)

Każdorazowo nabywca powinien przeprowadzić próby w celu określenia przydatności preparatu w określonym zastosowaniu.

Lepkość (mPas): 200 000-700 000 (w temp. 25 °C, wiskozymetr Brookfield'a)

Baza chemiczna: modyfikowany akrylan

Maksymalna zdolność wypełniania szczeliny: 0,25

Temp. zapłonu: >+65 °C (pomiar zgodnie z DIN51755)

Temp obróbki: od +10 do +40 °C

Informacje o utwardzaniu:

Wytrzymałość dotykowa: 5-20 min.

Wytrzymałość użytkowa: 3-6 h

Wytrzymałość końcowa: 12-24 h

Właściwości produktu utwardzonego

Moment luzujący: 8-18 Nm

Sposób użycia:

Na odtłuszczoną powierzchnię nanieść i całkowicie wypełnić klejem uszczelniającym szczelinę pomiędzy dwoma uszczelnianymi elementami, połączyć je i zacisnąć. Słabe dokręcenie/dociśnięcie elementów może prowadzić do powstania nieszczelności. Nie ruszać po rozpoczęciu procesu wiązania. Produkt można stosować tylko i wyłącznie na metalowych powierzchniach.

Do odtłuszczania powierzchni przed klejeniem stosować zmywacz uniwersalny marki GROSS: RAPID QRL-S1 art. Nr: G0400 1 500

Produkt do użytku profesjonalnego.

Każdorazowo nabywca powinien przeprowadzić próby w celu określenia przydatności produktu

Każdorazowo nabywca powinien przeprowadzić próby w celu określenia przydatności preparatu w określonym zastosowaniu.

w określonym zastosowaniu.



Każdorazowo nabywca powinien przeprowadzić próby w celu określenia przydatności preparatu w określonym zastosowaniu.

GROSS Technical Support Sp. z o.o.
ul. Niemcewicza 41b, 66-400 Gorzów Wielkopolski tel.: +48 22 290 40 40