

Wiertło HSS z chwytem zredukowanym ECO

Cechy produktu:

- **Rozmiar wiertła:** 15,0 mm, 10,5 mm, 11,5 mm, 13,5 mm, 14,5 mm, 15,5 mm, 16,0 mm, 16,5 mm, 17,0 mm, 17,5 mm, 18,0 mm, 20,0 mm, 20,5 mm, 21,0 mm, 21,5 mm, 22,0 mm, 22,5 mm, 23,0 mm, 23,5 mm, 24,0 mm, 24,5 mm, 25,0 mm, 18,5 mm, 19,0 mm, 19,5 mm, 11,0 mm, 12,0 mm, 12,5 mm, 13,0 mm, 14,0 mm



Opis produktu:

Wiertło spiralne HSS z redukowaną częścią chwytową ECO

- **Wysoka precyzja pracy** dzięki dokładnemu obrotowi
- **Duża wydajność skrawania** i dobre odprowadzanie wiórów
- **Długi czas użytkowania**
- **Wysoka odporność na złamania**
- **Redukcja części chwytowej** umożliwia montaż w mniejszych uchwytach wiertarskich
- Przeznaczone do **standardowych prac wiertniczych** w powszechnych materiałach o twardości do 900 N/mm², takich jak stali stopowej i niestopowej, stal odlewnicza, żeliwo szare, żeliwo sferoidalne, żeliwo, brąz, miedź o wysokiej twardości

Dane techniczne:

- **Trzpień mocujący:** Cylindryczny
- **Materiał:** HSS-R (stal szybko tnąca walcowana na gorąco)
- **Normy:** DIN 338

Każdorazowo nabywca powinien przeprowadzić próby w celu określenia przydatności preparatu w określonym zastosowaniu.

-
- **Końcówka wiertła:** stożkowa
 - **Kąt wierzchołka:** 118°
 - **Tolerancja:** h8
 - **Pozostałe cechy konstrukcyjne zgodne z:** DIN 1414
 - **Zastosowanie:** Aluminium, brąz, grafit, żeliwo, mosiądz, stal
-



GROSS
TECHNICAL SUPPORT

Każdorazowo nabywca powinien przeprowadzić próby w celu określenia przydatności preparatu w określonym zastosowaniu.

GROSS Technical Support Sp. z o.o.
ul. Niemcewicza 41b, 66-400 Gorzów Wielkopolski tel.: +48 22 290 40 40