

Wiertło długie HSS-G DIN 340 Typ N

Cechy produktu:

- **Rozmiar wiertła:** 5,7 mm, 1,0 mm, 1,5 mm, 2,8 mm, 3,1 mm, 3,4 mm, 3,6 mm, 3,7 mm, 3,8 mm, 3,9 mm, 4,1 mm, 4,3 mm, 4,4 mm, 4,6 mm, 4,7 mm, 4,9 mm, 5,1 mm, 5,3 mm, 5,4 mm, 5,6 mm, 5,8 mm, 5,9 mm, 6,1 mm, 6,3 mm, 6,4 mm, 10,5 mm, 11,5 mm, 2,0 mm, 2,5 mm, 3,0 mm, 3,2 mm, 3,3 mm, 3,5 mm, 4,0 mm, 4,2 mm, 4,5 mm, 4,8 mm, 5,0 mm, 5,2 mm, 5,5 mm, 6,0 mm, 6,2 mm, 6,5 mm, 6,8 mm, 7,0 mm, 7,5 mm, 8,0 mm, 8,5 mm, 9,0 mm, 9,5 mm, 10,0 mm, 10,2 mm, 11,0 mm, 12,0 mm, 12,5 mm, 13,0 mm



Opis produktu:

Wiertło spiralne HSS-G DIN 340 Typ N

- **Wiertło spiralne przeznaczone do głębokich wierceń**
- Mocne, stabilne wiertło spiralne o **dużej koncentryczności i zdolności skrawania**
- Odpowiednie do: głębokich wierceń, wierceń w miejscach trudno dostępnych, Wierceń przez tuleje prowadzące
- Przy wierceniach głębokich zaleca się stosowanie małych posuwów i częste usuwanie wiórów

Zastosowanie:

- Stal
- Stal odlewana (stopowa i niestopowa)
- Aluminium

Każdorazowo nabywca powinien przeprowadzić próby w celu określenia przydatności preparatu w określonym zastosowaniu.

-
- Tworzywa sztuczne
-

Dane techniczne:

- **Trzpień mocujący:** Cylindryczny
 - **Materiał:** HSS-G (stal szybko tnąca szlifowana)
 - **Normy:** DIN 340
 - **Kształt rowków:** Normalny
 - **Kąt skreśtu rowków:** Normalny
 - **Kąt wierzchołka:** 135°
 - **Tolerancja:** h8
 - **Pozostałe cechy konstrukcyjne zgodne z:** DIN 1414
 - **Zastosowanie:** Żeliwo, stal
 - **L2:** Długość robocza
-

Każdorazowo nabywca powinien przeprowadzić próby w celu określenia przydatności preparatu w określonym zastosowaniu.