

Wiertło HSS DIN 345 (MK1 - MK5) - różne rozmiary

Cechy produktu:

- **Rozmiar wiertła:** 10,5 mm, 11,5 mm, 13,5 mm, 14,5 mm, 15,0 mm, 15,5 mm, 16,0 mm, 16,5 mm, 17,0 mm, 17,5 mm, 18,0 mm, 18,5 mm, 19,0 mm, 19,5 mm, 20,0 mm, 20,5 mm, 21,0 mm, 21,5 mm, 22,0 mm, 22,5 mm, 23,0 mm, 23,5 mm, 24,0 mm, 24,5 mm, 25,0 mm, 25,5 mm, 26,0 mm, 26,5 mm, 27,0 mm, 27,5 mm, 28,0 mm, 28,5 mm, 29,0 mm, 29,5 mm, 30,0 mm, 30,5 mm, 31,0 mm, 31,5 mm, 32,0 mm, 32,5 mm, 33,0 mm, 33,5 mm, 34,0 mm, 34,5 mm, 35,0 mm, 35,5 mm, 36,0 mm, 36,5 mm, 37,0 mm, 37,5 mm, 38,0 mm, 38,5 mm, 39,0 mm, 39,5 mm, 40,0 mm, 40,5 mm, 41,0 mm, 41,5 mm, 42,0 mm, 42,5 mm, 43,0 mm, 43,5 mm, 44,0 mm, 44,5 mm, 45,0 mm, 45,5 mm, 46,0 mm, 46,5 mm, 47,0 mm, 47,5 mm, 48,0 mm, 48,5 mm, 49,0 mm, 49,5 mm, 50,0 mm, 55,0 mm, 60,0 mm, 8,0 mm, 8,5 mm, 9,0 mm, 9,5 mm, 10,0 mm, 11,0 mm, 12,0 mm, 12,5 mm, 13,0 mm, 14,0 mm



Opis produktu:

Wiertło spiralne HSS-R DIN 345 MK1

- **Cechy:**
 - Wydajne standardowe wiertło do wszechstronnych zastosowań.
 - Wysoka trwałość i wydajność skrawania.
 - Dobra zdolność odprowadzania wiórów.
 - Dodatkowo hartowane parą wodną dla lepszej przyczepności chłodziwa.
- **Zastosowanie:**
 - Do standardowych prac w typowych materiałach, takich jak stal stopowa i niestopowa, żeliwo szare, żeliwo ciągliwe, żelazo spiekane, żeliwo sferoidalne, grafit, brąz i twardy mosiądz.

Każdorazowo nabywca powinien przeprowadzić próby w celu określenia przydatności preparatu w określonym zastosowaniu.

Cechy produktu

- **Typ chwytu:** Stożek Morse'a (MK1 - MK5).
- **Rozmiar chwytu:** MK1 - MK5
- **Materiał:** HSS-R (stal szybko tnąca walcowana).
- **Norma:** DIN 345.
- **Kąt wierzchołka:** 118°.
- **Tolerancja:** h8.
- **Kształt rowków:** Normalny.
- **Spiralny kąt boczny:** Normalny.



Każdorazowo nabywca powinien przeprowadzić próby w celu określenia przydatności preparatu w określonym zastosowaniu.