

Wiertło udarowe ROCKET 5 SDS-max - różne rozmiary

Cechy produktu:



- **Wiertła do betonu:** 20x320, 20x520, 20x920, 20x1320, 12x340, 12x540, 12x740, 14x340, 20x2000, 22x320, 22x520, 14x540, 22x920, 22x1320, 15x340, 16x340, 16x540, 16x940, 16x1320, 18x340, 18x540, 18x940, 18x1320, 22x2000, 24x320, 24x520, 25x320, 25x520, 25x920, 25x1320, 25x2000, 26x520, 28x370, 28x570, 28x670, 28x920, 30x370, 30x570, 32x370, 32x570, 32x920, 32x1320, 32x2000, 35x370, 35x570, 35x670, 35x920, 35x2000, 37x370, 37x570, 37x920, 38x370, 38x570, 40x370, 40x570, 40x920, 40x1320, 40x2000, 45x570, 45x920, 50x570, 52x570

Opis produktu:

Wiertło udarowe ROCKET 5 SDS-max

- **Wykonane z wysokiej jakości stali hartowanej**, wybranej specjalnie do najtrudniejszych zastosowań
- **4-spiralna geometria korpusu wiertła** zapewnia wysoką stabilność i precyzyjne prowadzenie w otworze
- **Pięć ostrzy tnących** precyzyjnie wykonuje otwory w betonie i zbrojeniu, wykorzystując uderzenia i moment skręcający
- **Płytkę węglkową z ochroną przed zbrojeniem**, o radialnym kształcie, zapobiega zakleszczeniu się wiertła w zbrojeniu
- **Wyeksponowany wierzchołek centrujący** umożliwia długie użytkowanie wiertła nawet w ekstremalnych warunkach

Każdorazowo nabywca powinien przeprowadzić próby w celu określenia przydatności preparatu w określonym zastosowaniu.

- **Znaczniki zużycia** wskazują, czy wiertło nadal nadaje się do wykonywania otworów
- **Niskie wibracje** chronią zarówno użytkownika, jak i urządzenie
- **Bardzo długa żywotność** dzięki równomiernemu rozłożeniu zużycia
- **Certyfikat PGM** gwarantuje otwory pod kołki o dokładnym wymiarze i precyzyjnej osiowości

Zaleca się wstępne nawiercanie krótszym wiertłem o tym samym rozmiarze przy długościach wiertel powyżej 450 mm



Każdorazowo nabywca powinien przeprowadzić próby w celu określenia przydatności preparatu w określonym zastosowaniu.