

Wiertło HSS-Co DIN 338 BASIC typ N

Cechy produktu:

- **Rozmiar wiertła:** 5,1 mm, 8,2 mm, 1,0 mm, 1,5 mm, 4,1 mm, 10,5 mm, 11,5 mm, 3,1 mm, 3,8 mm, 2,0 mm, 2,5 mm, 3,0 mm, 3,2 mm, 3,3 mm, 3,5 mm, 4,0 mm, 4,2 mm, 4,5 mm, 4,8 mm, 5,0 mm, 5,2 mm, 5,5 mm, 6,0 mm, 6,2 mm, 6,5 mm, 6,8 mm, 7,0 mm, 7,5 mm, 8,0 mm, 8,5 mm, 9,0 mm, 9,5 mm, 10,0 mm, 10,2 mm, 11,0 mm, 12,0 mm, 12,5 mm, 13,0 mm



Opis produktu:

Wiertło spiralne HSS-Co DIN 338 BASIC Typ N

- Wiertło spiralne zgodne z normą DIN 338 Typ N, z chwytem cylindrycznym.
- Posiada szlif krzyżowy 135°

Przeznaczone do wiercenia w stali i odlewach stalowych do 1.100 N/mm², stali nierdzewnej i kwasoodpornej A2/A4, stali narzędziowej, stali sprężynowej, metalach kolorowych oraz tworzywach sztucznych.

Dane techniczne:

- **Ostrzenie:** Krzyżowe ostrzenie, forma C.
- **Materiał:** HSS-Co 5% (stal szybko tnąca z dodatkiem kobaltu 5%).
- **Normy:** Zgodność z normą DIN 338.
- **Forma rowków:** Normalna.
- **Kąt wierzchołka:** 135° (od średnicy 3 mm).
- **Tolerancja:** h8.

Każdorazowo nabywca powinien przeprowadzić próby w celu określenia przydatności preparatu w określonym zastosowaniu.

- **Pozostałe cechy konstrukcyjne:** Zgodne z normą DIN 1414.
- **Typ uchwytu:** Z cylindrycznym trzonkiem



GROSS
TECHNICAL SUPPORT

Każdorazowo nabywca powinien przeprowadzić próby w celu określenia przydatności preparatu w określonym zastosowaniu.

GROSS Technical Support Sp. z o.o.
ul. Niemcewicza 41b, 66-400 Gorzów Wielkopolski tel.: +48 22 290 40 40