

Wiertło spiralne HSS-R DIN 338 ECO

Cechy produktu:

- **Rozmiar wiertła:** 10,7 mm, 10,8 mm, 5,1 mm, 0,3 mm, 0,4 mm, 0,5 mm, 0,6 mm, 0,7 mm, 0,75 mm, 0,8 mm, 0,9 mm, 1,0 mm, 1,1 mm, 1,2 mm, 1,25 mm, 1,3 mm, 1,4 mm, 1,5 mm, 1,6 mm, 1,7 mm, 1,75 mm, 1,8 mm, 1,9 mm, 2,1 mm, 2,2 mm, 2,25 mm, 2,3 mm, 2,4 mm, 2,6 mm, 2,75 mm, 2,8 mm, 2,9 mm, 3,1 mm, 3,25 mm, 3,4 mm, 3,6 mm, 3,7 mm, 3,75 mm, 3,8 mm, 3,9 mm, 4,1 mm, 4,25 mm, 4,3 mm, 4,4 mm, 4,6 mm, 4,7 mm, 4,75 mm, 4,9 mm, 5,25 mm, 5,3 mm, 5,4 mm, 5,6 mm, 5,7 mm, 5,75 mm, 5,8 mm, 5,9 mm, 6,1 mm, 6,25 mm, 6,3 mm, 6,4 mm, 6,6 mm, 6,7 mm, 6,75 mm, 6,9 mm, 7,6 mm, 7,7 mm, 11,1 mm, 11,4 mm, 8,25 mm, 8,3 mm, 11,2 mm, 11,3 mm, 11,5 mm, 7,1 mm, 7,2 mm, 7,25 mm, 7,3 mm, 7,4 mm, 7,9 mm, 8,1 mm, 8,2 mm, 8,4 mm, 11,6 mm, 11,7 mm, 11,9 mm, 12,6 mm, 12,2 mm, 12,3 mm, 12,4 mm, 8,6 mm, 8,7 mm, 8,8 mm, 8,9 mm, 11,8 mm, 12,1 mm, 12,7 mm, 12,8 mm, 12,9 mm, 9,1 mm, 9,2 mm, 9,3 mm, 9,4 mm, 9,6 mm, 9,7 mm, 9,8 mm, 9,9 mm, 13,5 mm, 14,5 mm, 15,0 mm, 15,5 mm, 16,0 mm, 16,5 mm, 17,0 mm, 17,5 mm, 10,1 mm, 10,3 mm, 10,4 mm, 10,5 mm, 18,0 mm, 18,5 mm, 19,0 mm, 19,5 mm, 20,0 mm, 10,6 mm, 2,0 mm, 2,5 mm, 2,7 mm, 3,0 mm, 3,2 mm, 3,3 mm, 3,5 mm, 4,0 mm, 4,2 mm, 4,5 mm, 4,8 mm, 5,0 mm, 5,2 mm, 5,5 mm, 6,0 mm, 6,2 mm, 6,5 mm, 6,8 mm, 7,0 mm, 7,5 mm, 7,8 mm, 8,0 mm, 8,5 mm, 9,0 mm, 9,5 mm, 10,0 mm, 10,2 mm, 11,0 mm, 12,0 mm, 12,5 mm, 13,0 mm, 14,0 mm



Opis produktu:

Wiertło spiralne HSS-R DIN 338 ECO

- Wysoka odporność na złamania i precyzja bicia osiowego
- Poddane oksydacji (parowanie) dla lepszej przyczepności chłodziwa
- Skuteczne odprowadzanie wiórów
- Odporne na temperatury do ok. 400°C

Każdorazowo nabywca powinien przeprowadzić próby w celu określenia przydatności preparatu w określonym zastosowaniu.

GROSS Technical Support Sp. z o.o.

ul. Niemcewicza 41b, 66-400 Gorzów Wielkopolski tel.: +48 22 290 40 40

- Przeznaczone do standardowych prac w powszechnie stosowanych materiałach, takich jak stal stopowa i niestopowa, żeliwo stalowe, żeliwo szare, żeliwo ciągliwe, żelazo spiekane, żeliwo sferoidalne, grafit oraz brąz

Cechy produktu

- **Chwyt:** Cylindryczny
- **Powłoka:** Oksydowana (poddana parowaniu)
- **Materiał:** HSS-R
- **Norma:** DIN 338
- **Kształt rowków:** Normalny
- **Kąt natarcia (kąt spirali):** Normalny
- **Ostrze czołowe:** szlif stożkowy
- **Kąt wierzchołkowy:** 118°
- **Tolerancja:** h8
- **Pozostałe cechy konstrukcyjne zgodne z:** DIN 1414
- **Zastosowanie:** Aluminium, brąz, grafit, żeliwo, mosiądz, stal

Każdorazowo nabywca powinien przeprowadzić próby w celu określenia przydatności preparatu w określonym zastosowaniu.

GROSS Technical Support Sp. z o.o.

ul. Niemcewicza 41b, 66-400 Gorzów Wielkopolski tel.: +48 22 290 40 40