

Nasadka 3/4" 6-kątna

Cechy produktu:

- **Rozmiar nasadki:** 19 mm, 21 mm, 22 mm, 23 mm, 24 mm, 26 mm, 27 mm, 29 mm, 30 mm, 32 mm, 35 mm, 36 mm, 38 mm, 41 mm, 46 mm, 50 mm



Opis produktu:

3/4" Nasadka 6-kątna

Opis produktu:

- Metrystyczna nasadka sześciokątna przeznaczona do **intensywnego użytkowania** w przemyśle, rzemiośle i motoryzacji.
- **Precyzyjne dopasowanie i maksymalne przenoszenie siły** przy minimalnym zużyciu.
- **Optymalna trwałość** dla najbardziej wymagających zastosowań.
- **Dokładność i wytrzymałość** znacznie przewyższająca normy DIN/ISO.

Charakterystyka:

- **Końcówka robocza:** Sześciokąt zewnętrzny (6-kant) zgodny z DIN 3124 / ISO 2725-1.
- **Mocowanie:** Wewnętrzny czworokąt zgodny z DIN 3120 / ISO 1174.
- **Blokada mocowania:** Rowek kulowy.
- **Rodzaj napędu:** Do użytku ręcznego.
- **Wykonanie:** Krótka wersja.
- **Powłoka:** Chromowana, matowo satynowana.
- **Rozmiar napędu:** 20 mm (3/4").

Każdorazowo nabywca powinien przeprowadzić próby w celu określenia przydatności preparatu w określonym zastosowaniu.

GROSS Technical Support Sp. z o.o.

ul. Niemcewicza 41b, 66-400 Gorzów Wielkopolski tel.: +48 22 290 40 40

- **Materiał:** Stal chromowo-wanadowa (Cr-V).
- **Normy:** DIN 3124 / ISO 2725-1 / DIN 3120 / ISO 1174.



Każdorazowo nabywca powinien przeprowadzić próby w celu określenia przydatności preparatu w określonym zastosowaniu.

GROSS Technical Support Sp. z o.o.
ul. Niemcewicza 41b, 66-400 Gorzów Wielkopolski tel.: +48 22 290 40 40