

## Otwornica bimetalowa HSS-Co

Cechy produktu:

- **Rozmiar otwornicy:** 22 mm (7/8"), 23 mm (7/8"), 14 mm (9/16"), 16 mm (5/8"), 24 mm (15/16"), 25 mm (1"), 27 mm (1 1/9"), 17 mm (11/16"), 19 mm (3/4"), 20 mm (25/32"), 21 mm (13/16"), 29 mm (1 1/8"), 30 mm (1 1/5"), 32 mm (1 1/4"), 33 mm (1 1/3"), 35 mm (1 3/8"), 37 mm (1 4/9"), 38 mm (1 1/2"), 40 mm (1 5/9"), 41 mm (1 5/8"), 43 mm (1 11/16"), 44 mm (1 3/4"), 46 mm (1 4/5"), 48 mm (1 7/8"), 51 mm (2"), 52 mm (2 1/9"), 54 mm (2 1/8"), 57 mm (2 1/4"), 58 mm (2 2/7"), 59 mm (2 1/3"), 60 mm (2 3/8"), 64 mm (2 1/2"), 65 mm (2 5/9"), 67 mm (2 5/8"), 68 mm (2 2/3"), 70 mm (2 3/4"), 73 mm (2 7/8"), 74 mm (2 7/8"), 76 mm (3"), 79 mm (3 1/8"), 83 mm (3 1/4"), 86 mm (3 3/8"), 89 mm (3 1/2"), 92 mm (3 5/8"), 95 mm (3 3/4"), 98 mm (3 7/8"), 102 mm (4"), 105 mm (4 1/8"), 108 mm (4 1/4"), 111 mm (4 3/8"), 114 mm (4 1/2"), 121 mm (4 3/4"), 127 mm (5"), 133 mm (5 1/4"), 140 mm (5 1/2"), 146 mm (5 3/4"), 152 mm (6"), 160 mm (6 1/3"), 168 mm (6 2/3"), 178 mm (7"), 200 mm (7 7/8"), 210 mm (8 1/4")



Opis produktu:

### Otwornica HSS-Co bimetalowa

- Bimetalowa otwornica HSS-Co z 8% zawartością kobaltu.
- Uzębienie Vario (4-6 ZpZ) zapewniające **szybki postęp cięcia**.
- Dodatni kąt natarcia dla efektywnego cięcia.
- Specjalnie stal narzędziowa z **solidną płytą mocującą**.
- **Minimalne wibracje podczas pracy**.
- **Długa żywotność** narzędzia.

Każdorazowo nabywca powinien przeprowadzić próby w celu określenia przydatności preparatu w określonym zastosowaniu.

---

Idealna do precyzyjnego wycinania **czystych i okrągłych otworów** w:

- **Drewnie**
- **Płytach gipsowo-kartonowych**
- **Tworzywach sztucznych**
- **Metalach kolorowych**
- **Aluminium**
- **Stali** (w tym nierdzewnej V2A i V4A od 1 mm grubości)



---

Każdorazowo nabywca powinien przeprowadzić próby w celu określenia przydatności preparatu w określonym zastosowaniu.