

Wiertło szalunkowe długie HSS

Cechy produktu:

- **Wiertła do betonu: 6x400, 6x600, 8x400, 8x600, 8x800, 10x400, 10x600, 10x800, 12x400, 12x600, 12x800, 14x400, 14x600, 14x800, 16x400, 16x600, 16x800, 18x400, 18x600, 18x800, 20x400, 20x600, 20x800, 22x400, 22x600, 22x800, 24x400, 24x600, 24x800, 26x400, 26x600, 26x800, 28x400, 28x600, 28x800, 30x400, 30x600, 30x800**



Opis produktu:

Wiertło szalunkowe HSS

- Wykonane zgodnie z normą **DIN 7490** i przepisami bezpieczeństwa.
- **Połączenie gwintowe oraz klejone** między częścią roboczą a trzpieniem zapewnia doskonałą precyzję obrotu.
- Wysoka odporność na obciążenia i złamania.
- **Szeroki kanał wiórowy** umożliwia szybkie usuwanie wiórów.
- **Redukowany trzpień** zapobiega zakleszczaniu się w otworze.
- **Z cylindrycznym uchwytem** do wiertarek ręcznych.
- Idealne do wiercenia w **szalunkach, blachach, deskach, belkach** itp.
- Możliwość wykonywania otworów pod **śruby i druty napinające** w jednym cyklu pracy.

Każdorazowo nabywca powinien przeprowadzić próby w celu określenia przydatności preparatu w określonym zastosowaniu.