

Wiertło spiralne HSS długie DIN 340

Cechy produktu:

- **Rozmiar wiertła:** 2,1 mm, 2,2 mm, 2,3 mm, 2,4 mm, 2,6 mm, 2,8 mm, 2,9 mm, 3,1 mm, 3,4 mm, 3,6 mm, 3,7 mm, 3,8 mm, 3,9 mm, 4,1 mm, 4,3 mm, 4,4 mm, 4,6 mm, 4,7 mm, 4,9 mm, 5,6 mm, 5,7 mm, 5,8 mm, 5,9 mm, 6,1 mm, 6,3 mm, 6,4 mm, 10,5 mm, 5,1 mm, 5,3 mm, 5,4 mm, 11,5 mm, 2,0 mm, 2,5 mm, 2,7 mm, 3,0 mm, 3,2 mm, 3,3 mm, 3,5 mm, 4,0 mm, 4,2 mm, 4,5 mm, 4,8 mm, 5,0 mm, 5,2 mm, 5,5 mm, 6,0 mm, 6,2 mm, 6,5 mm, 6,8 mm, 7,0 mm, 7,5 mm, 8,0 mm, 8,5 mm, 9,0 mm, 9,5 mm, 10,0 mm, 10,2 mm, 11,0 mm, 12,0 mm, 12,5 mm, 13,0 mm



Opis produktu:

Wiertło spiralne HSS długie DIN 340

- **Wiertło do głębokich wierceń** – przeznaczone do wiercenia w głębokich i wgłębionych otworach, a także do wiercenia przy użyciu tulei wiertniczych.
- **Otwory parowe** – umożliwiają lepsze przyleganie chłodziwa.
- **Uniwersalne zastosowanie** – nadaje się do obróbki stali, żeliwa, metali kolorowych, tworzyw sztucznych oraz drewna.

Dane techniczne:

- **Trzon:** cylindryczny
- **Ostrzenie:** bez szlifowania krzyżowego
- **Grubość rdzenia:** normalna

Każdorazowo nabywca powinien przeprowadzić próby w celu określenia przydatności preparatu w określonym zastosowaniu.

- **Materiał:** HSS-R / HSS-G
 - **Norma:** DIN 340
 - **Kształt rowka:** normalny
 - **Kąt natarcia bocznego** normalny
 - **Tolerancja:** h8
 - **Pozostałe cechy konstrukcyjne:** zgodnie z DIN 1414
 - **Zastosowanie:** żeliwo, drewno, tworzywa sztuczne, stal
-



Każdorazowo nabywca powinien przeprowadzić próby w celu określenia przydatności preparatu w określonym zastosowaniu.