

Wiertło długie HSS-G DIN 340 Typ N - w etui - różne rozmiary

Cechy produktu:



- **Rozmiar wiertła: 10,5 mm, 11,5 mm, 4,2 mm, 4,5 mm, 4,8 mm, 5,0 mm, 5,5 mm, 6,0 mm, 6,5 mm, 6,8 mm, 7,0 mm, 7,5 mm, 8,0 mm, 8,5 mm, 9,0 mm, 9,5 mm, 10,0 mm, 10,2 mm, 11,0 mm, 12,0 mm, 12,5 mm, 13,0 mm**

Opis produktu:

Wiertło spiralne HSS-G DIN 340 Typ N

- Wiertło spiralne przeznaczone do głębokich wierceń
- Mocne, stabilne wiertło spiralne o dużej koncentryczności i zdolności skrawania
- Odpowiednie do: głębokich wierceń, wierceń w miejscach trudno dostępnych, Wierceń przez tuleje prowadzące
- Przy wierceniach głębokich zaleca się stosowanie małych posuwów i częste usuwanie wiórów

Zastosowanie:

- Stal
- Stal odlewana (stopowa i niestopowa)
- Aluminium
- Tworzywa sztuczne

Dane techniczne:

Każdorazowo nabywca powinien przeprowadzić próby w celu określenia przydatności preparatu w określonym zastosowaniu.

- **Trzpień mocujący:** Cylindryczny
- **Materiał:** HSS-G (stal szybko tnąca szlifowana)
- **Normy:** DIN 340
- **Kształt rowków:** Normalny
- **Kąt skrętu rowków:** Normalny
- **Kąt wierzchołka:** 135°
- **Tolerancja:** h8
- **Pozostałe cechy konstrukcyjne zgodne z:** DIN 1414
- **Zastosowanie:** Żeliwo, stal



GROSS
TECHNICAL SUPPORT

Każdorazowo nabywca powinien przeprowadzić próby w celu określenia przydatności preparatu w określonym zastosowaniu.