

Kaseta wiertel PROSTEP DIN 338 HSS-Co 5% – 25 sztuk (Ø 1 - 13 mm)

Cechy produktu:

- Ilość elementów: 25 elementów

Opis produktu:



Kaseta wiertel PROSTEP DIN 338 HSS-Co 5%

- Rewolucyjne wiertła spiralne ze stopniową końcówką zapewniają **szybsze i precyzyjniejsze wiercenie**
- **Idealnie okrągłe otwory**, nawet w cienkich materiałach
- **Większa wydajność wiercenia** w porównaniu do klasycznych wiertel
- **Czyste krawędzie otworów** – minimalizuje odpryski i deformacje materiału
- **Samocentrująca końcówka stopniowa** – brak konieczności punktowania, idealna również do rur i powierzchni zaokrąglonych
- **Nie wymaga wstępnego nawiercania**
- **Dokładne ściany otworów** – doskonałe do prac gwintujących
- **Zmniejszone zmęczenie operatora** – dzięki mniejszemu naciskowi podczas wiercenia
- **Idealne do rozwiercania otworów pod nity oraz powiększania istniejących otworów**
- **Stopniowa końcówka od Ø 3 mm**
- **Trójpłaszczyznowy trzpień od Ø 5 mm** – zapewnia optymalne przenoszenie siły i zapobiega ślizganiu się w uchwycie

Każdorazowo nabywca powinien przeprowadzić próby w celu określenia przydatności preparatu w określonym zastosowaniu.

- **Materiał HSS-Co 5%** – zwiększona odporność na temperaturę i ścieranie

Zastosowanie:

- Stal nierdzewna A2 (Inox) oraz kwasoodporna A4
- Stal stopowa i niestopowa
- Żeliwo
- Blachy
- Metale kolorowe
- Szkło akrylowe
- Aluminium
- Tworzywa sztuczne
- Drewno

Zawartość zestawu:

- **Wiertła Ø:** 1 - 13 mm (co 0,5 mm)

Dane techniczne:

- **Mocowanie:** trzpień trójpłaszczyznowy (od Ø 5 mm)
- **Materiał:** HSS-Co 5% (stal szybko tnąca kobaltowa)
- **Norma:** DIN 338
- **Klasa jakości:** Professional
- **Liczba sztuk w zestawie:** 25

Każdorazowo nabywca powinien przeprowadzić próby w celu określenia przydatności preparatu w określonym zastosowaniu.

- **Tolerancja:** h8
-



GROSS
TECHNICAL SUPPORT

Każdorazowo nabywca powinien przeprowadzić próby w celu określenia przydatności preparatu w określonym zastosowaniu.

GROSS Technical Support Sp. z o.o.
ul. Niemcewicza 41b, 66-400 Gorzów Wielkopolski tel.: +48 22 290 40 40