

## Gwintownik maszynowy jednozwojowy HSS-G

Cechy produktu:

- **Rozmiar gwintu:** M10, M12, M3, M4, M5, M6, M8



Opis produktu:

## Gwintownik maszynowy jednozwojowy HSS-G

- Przeznaczony do nacinania **dokładnych gwintów metrycznych ISO (M3)** zgodnie z **DIN 13**
- Wykonany według **normy DIN 352** – standard dla gwintowników maszynowych do otworów przelotowych
- Do użytku **ręcznego i maszynowego**
- Wysokiej jakości **HSS-G** – precyzyjnie szlifowany gwintownik o zwiększonej trwałości
- Do materiałów o wytrzymałości do **800 N/mm<sup>2</sup>**, takich jak:
  - stal
  - żeliwo
  - metale nieżelazne
  - aluminium
  - tworzywa sztuczne

## Dane techniczne:

- **Typ otworu:** przelotowy

Każdorazowo nabywca powinien przeprowadzić próby w celu określenia przydatności preparatu w określonym zastosowaniu.

- **Typ gwintu:** metryczny
- **Rodzaj nacięcia:** 4–6 zwojów prowadzących (typ B)
- **Rowki wiórowe:** proste
- **Norma wykonania:** DIN 352
- **Materiał:** HSS-G (stal szybkotnąca, szlifowana)
- **Tolerancja:** ISO 2 (6H)
- **Zastosowanie:** stal do 800 N/mm<sup>2</sup>, żeliwo, metale nieżelazne, aluminium, tworzywa sztuczne



Każdorazowo nabywca powinien przeprowadzić próby w celu określenia przydatności preparatu w określonym zastosowaniu.