

Szczypce proste do pierścieni zabezpieczających Segera A2

Opis produktu:

Opis produktu:

Szczypce do montażu zewnętrznych pierścieni osadczych na wałach lub wewnętrznych pierścieni osadczych w otworach. Antypoślizgowe, precyzyjne końcówki obrabiane maszynowo. Antypoślizgowe, pokryte tworzywem sztucznym rękojeści. Wersje do zewnętrznych pierścieni osadczych ze sprężyną rozwierającą.



Zdjęcie poglądowe

Cechy produktu:

- **Typ szczypiec:** A2 (do pierścieni Segera)
- **Długość całkowita:** 175 mm
- **Zakres średnicy pierścieni:** 19 – 60 mm
- **Powłoka:** Titanoptik – odporna na ścieranie i korozję
- **Rękojeść:** Tauchgriff – ergonomiczna, antypoślizgowa powłoka
- **Materiał:** Chromowo-wanadowa stal, kuta i olejowo hartowana
- **Normy:** DIN 5254 A/B, DIN 5256 C/D
- **Klasa jakości:** Professional

Zastosowanie:

Szczypce przeznaczone do montażu i demontażu pierścieni osadczych wewnętrznych i zewnętrznych w urządzeniach mechanicznych, motoryzacji i serwisie maszyn. Idealne dla

Każdorazowo nabywca powinien przeprowadzić próby w celu określenia przydatności preparatu w określonym zastosowaniu.

profesjonalnych warsztatów i serwisów technicznych.



Każdorazowo nabywca powinien przeprowadzić próby w celu określenia przydatności preparatu w określonym zastosowaniu.

GROSS Technical Support Sp. z o.o.
ul. Niemcewicza 41b, 66-400 Gorzów Wielkopolski tel.: +48 22 290 40 40